SD One MF

24” 36” 44”

ИНТЕГРИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ И ПЕЧАТИ В ПОЛНОЦВЕТНОМ РЕЖИМЕ

МФУ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Персонализированное МФУ
SD One MF — это новая концепция создания МФУ. Персонализированное решение позволяет каждому пользователю использовать уникальный личный профиль, в котором хранятся его настройки, и одним действием отправлять результаты работы по электронной почте, в выбранную папку или в личное облако.

Отсутствие границ
SD One MF полностью интегрируется со всеми основными марками принтеров, позволяя использовать этот мощный сканер с выбранным устройством.

Не ограничивайтесь одним принтером
Встроенный сенсорный планшетный ПК позволяет делать пометки в документах и делиться ими даже без выполнения печати.

Облачные хранилища
Отправляйте отсканированный документ прямо в облако.

Полноцветный режим
SD One MF позволяет сканировать в полноцветном режиме.

Все популярные форматы файлов
Поддержка всех популярных форматов файлов — PDF, TIFF и JPEG.

Стандарт энергоэффективности
Продукт сертифицирован EPA Energy Star®.

Широкая область применения
Сканеры SD One MF одинаково хороши как для базового, так и для профессионального использования.

МФУ БУДУЩЕГО СТАНОВЯТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Подробнее: contex.com/sdonemf

contex
WHEN IMAGING MATTERS

SD One MF

© Contex, 01.2020. V1.1 RU

	SD ONE MF 24	SD ONE MF 36	SD ONE MF 44
Макс. ширина сканирования	610 (24 дюйма)	914 мм (36 дюймов)	1118 мм (44 дюйма)
Макс. ширина оригинала	675 мм (26,6 дюйма)	1014 мм (39,9 дюйма)	1200 мм (47,2 дюйма)
Максимальная длина сканирования	1270 мм (50 дюймов)	1270 мм (50 дюймов)	1270 мм (50 дюймов)
СКОРОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ (ДЮЙМОВ В СЕКУНДУ): скорость при сканировании документа шириной 24 дюйма			
150 dpi	3,8	3,8	3,8
300 dpi	1,9	1,9	1,9
600 dpi	1,0	1,0	1,0
ТЕХНОЛОГИЯ ЗАХВАТА			
Оптическое разрешение	600 dpi	600 dpi	600 dpi
Макс. оптическое разрешение	9600 dpi	9600 dpi	9600 dpi
Технология CIS	Contex CleanScan CIS	Contex CleanScan CIS	Contex CleanScan CIS
Макс. толщина оригинала	0,75 мм	0,75 мм	0,75 мм
Точность	0,1 % +/- 1 пиксель	0,1 % +/- 1 пиксель	0,1 % +/- 1 пиксель
Захват данных (цветной/монохромный режим)	48 бит	48 бит	48 бит
Цветовое пространство	sRGB	sRGB	sRGB
Сканирование на USB-носитель	Да. USB 3,0	Да. USB 3,0	Да. USB 3,0
Соответствие нормам Energy Star®	Да	Да	Да
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ			
Поддерживаемые ОС	32 и 64-разрядные версии Windows 10 и Windows 8.1		
Форматы файлов	PDF, PDF/A, TIF и JPG		
Облачные службы	Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box.com		
Сеть	Беспроводная (IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n) до 150 Мбит/с/Gigabit Ehternet		
ВСТРОЕННЫЙ КОНТРОЛЛЕР			
Сенсорный экран	7-дюймовый мультисенсорный экран. 800 x 480 пикселей		
Процессор	Atom, 4-ядерный		
Память (ОЗУ/флеш)	8 Гб/16 Гб		
Пути назначения	Сетевой ПК, облако, копирование, электронная почта и USB		
Форматы файлов	PDF, PDF/A, TIF и JPG		
Поддерживаемые принтеры	Отдельные широкоформатные принтеры HP, Canon и EPSON. Полный список принтеров см. на contex.com.		
Высота высокой подставки для принтера	От 850 до 1200 мм с шагом 50 мм (от 33,5 до 47,3 дюйма с примерным шагом 2 дюйма)		
Рабочая высота низкой подставки	От 810 до 860 мм с шагом 25 мм (от 31,9 до 33,9 дюйма с примерным шагом 1 дюйм)		
МОЩНОСТЬ, МАССА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			
Потребляемая мощность	Режим готовности/энергосбережения/сканирования: 26/3,6/31 Вт		
Требования к электропитанию	Внешний источник питания, 100–240 В переменного тока, 60/50 Гц, 33 Вт		
Масса и габаритные размеры (Д x Ш x В)	9,5 кг 818 x 227 x 125 мм (32,2 x 8,9 x 4,9 дюйма)	12,3 кг 1159 x 227 x 125 мм (45,6 x 8,9 x 4,9 дюйма)	14,1 кг 1344 x 227 x 125 мм (52,9 x 8,9 x 4,9 дюйма)
СЕРТИФИКАТЫ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Безопасность	IEC 60950. Сертификаты: cUL (США и Канада), CE (Европа), CCC (Китай), PSE (Япония), EAC (Россия, Казахстан, Белоруссия), KC (Корея), BSMI (Тайвань), UKR (Украина) и BIS (Индия)		
Электромагнитная совместимость (ЭМС)	Соответствует требованиям к устройствам класса A, включая требования правил FCC (США), ICES (Канада), Директивы по электромагнитной совместимости (EC), CCC (Китай), VCCI (Япония), EAC (Россия, Казахстан, Белоруссия), KC (Корея), BSMI (Тайвань), UKR (Украина) и BIS (Индия).		
Защита окружающей среды	Сертификаты ENERGY STAR©, EuP (EU), WEEE (EU), RoHS (EU) and REACH (EU)		
Страна происхождения	Разработано в Дании. Произведено в Китае.		
Гарантия	Гарантия 2 года, быстрая, простая замена деталей		
Комплект поставки	Сканер (модель 610, 914 или 1118 мм), кабель Ethernet (2 м), внешний источник питания, руководство по установке, плакат для калибровки, лист для калибровки и протирочная ткань		

Все товарные знаки являются собственностью своих соответствующих владельцев и используются только для непосредственного описания предоставляемого продукта. Их использование ни в коей мере не указывает на связь между компанией Contex и владельцами упомянутых торговых знаков.

Contex SD One MF — это шаг к простоте МФУ

Повышение качества оригинала
Двусторонние светодиодные панели внутри сканера не оставят шанса ни одной тени, даже если качество оригинала оставляет желать лучшего.

Оптимизация рабочего процесса
Создание аннотации прямо в отсканированном изображении с последующим сохранением в выбранном формате. SD One MF обновит рабочие процессы сканирования.

Решения Contex совместимы с широкоформатными принтерами ведущих производителей.
Ознакомьтесь с полным списком принтеров на сайте **contex.com/nextimage-supported-printers.**

HP ready · Océ ready · EPSON ready · Canon ready

contex.com/sdonemf

Офис компании Contex HQ & EMEA
Global Scanning Дания A/S
Копенгаген, Дания
Тел.: +45 4814-11-22
info@contex.com

Офис компании Contex в Америке
Global Scanning Америка (MD) Inc.
Шантийи, Вирджиния. 20151, США
Тел.: +1 (703) 964-98-50
salesamericas@contex.com

Офис компании Contex Япония и Азия
Global Scanning Япония A/S
Йокогама, Япония
Тел.: +81 45 548-85-47
apac@contex.com

contex
WHEN IMAGING MATTERS