

# SD One MF

24" 36" 44"

**ИНТЕГРИРОВАННОЕ  
РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ  
И ПЕЧАТИ  
В ПОЛНОЦВЕТНОМ  
РЕЖИМЕ**



## МФУ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Персонализированное МФУ

SD One MF — это инновационная концепция решений МФУ. Персонализированное решение позволяет каждому пользователю использовать уникальный личный профиль, в котором хранятся его настройки, и одним действием отправлять результаты работы по электронной почте, в выбранную папку или в личное облако.

### Обмен информацией

Используя встроенный контроллер и встроенный мультисенсорный экран, вы можете пометить отсканированное изображение и поделиться им в цифровом виде.

### Выбор принтера

А если вам нужно распечатать, SD One MF полностью интегрируется с принтерами основных марок, что дает вам возможность связать этот мощный сканер с выбранным вами принтером.

### Встроенный контроллер

Управляйте процессом сканирования напрямую на встроенном 7-дюймовом мультисенсорном экране.

### Облачные хранилища

Отправляйте отсканированный документ прямо в облако.

### Полноцветный режим

SD One MF позволяет сканировать в полноцветном режиме.

### Все популярные форматы файлов

Поддержка всех популярных форматов файлов — PDF, TIFF и JPEG.

### Стандарт энергоэффективности

Продукт сертифицирован EPA Energy Star®.

**МФУ БУДУЩЕГО СТАНОВЯТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ**

Подробнее: [contex.com/sdonemf](http://contex.com/sdonemf)

 **contex**<sup>®</sup>  
WHEN IMAGING MATTERS

	SD ONE MF 24	SD ONE MF 36	SD ONE MF 44
Макс. ширина сканирования	610 (24 дюйма)	914 мм (36 дюймов)	1118 мм (44 дюйма)
Макс. ширина оригинала	675 мм (26,6 дюйма)	1014 мм (39,9 дюйма)	1200 мм (47,2 дюйма)
Максимальная длина сканирования	1270 мм (50 дюймов)	1270 мм (50 дюймов)	1270 мм (50 дюймов)

### СКОРОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ (ДЮЙМОВ В СЕКУНДУ): скорость при сканировании документа шириной 24 дюйма

150 dpi	3,8	3,8	3,8
300 dpi	1,9	1,9	1,9
600 dpi	1,0	1,0	1,0

### ТЕХНОЛОГИЯ ЗАХВАТА

Оптическое разрешение	600 dpi	600 dpi	600 dpi
Макс. оптическое разрешение	9600 dpi <sup>1</sup>	9600 dpi <sup>1</sup>	9600 dpi <sup>1</sup>
Технология CIS	Contex CleanScan CIS	Contex CleanScan CIS	Contex CleanScan CIS
Макс. толщина оригинала	0,75 мм	0,75 мм	0,75 мм
Точность	0,1 % +/- 1 пиксель	0,1 % +/- 1 пиксель	0,1 % +/- 1 пиксель
Захват данных (цветной/монохромный режим)	48 бит	48 бит	48 бит
Цветовое пространство	sRGB	sRGB	sRGB
Сканирование на USB-носителе	Да. USB 3,0	Да. USB 3,0	Да. USB 3,0
Соответствие нормам Energy Star®	Да	Да	Да

### ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Поддерживаемые ОС	Windows 11 (64-разрядная), Windows 10 (64-разрядная + 32-разрядная)		
Облачные службы	Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box.com		
Сеть	Беспроводная (IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n) до 150 Мбит/с/Gigabit Ethernet		

### ВСТРОЕННЫЙ КОНТРОЛЛЕР

Сенсорный экран	7-дюймовый мультисенсорный экран. 800 x 480 пикселей		
Процессор	Atom, 4-ядерный		
Память (ОЗУ/флеш)	8 Гб/16 Гб		
Пути назначения	Сетевой ПК, облако, копирование, электронная почта и USB		
Включенное программное обеспечение (требуется загрузка) <sup>2</sup>	Утилита Contex LINK для сетевого и облачного доступа		
Дополнительное программное обеспечение <sup>2</sup>	Программное обеспечение Nextimage, 30-дневная пробная версия (включая драйвер TWAIN, без лицензии)		
Форматы файлов	Nextimage Scan+Archive, Nextimage Repro (требуется ПК, не входит в комплект)		
Дополнительные форматы файлов <sup>1</sup>	PDF, PDF/A, TIF и JPG		
Поддерживаемые принтеры	TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 расширенный(JPX), TIF-G3, TIF-G4, многостраничный PDF и другие		
	Отобранные широкоформатные принтеры HP, Canon и EPSON.		
	Полный список см. в примечаниях к выпуску на странице <a href="http://contex.com/support/software-sdonemf/">contex.com/support/software-sdonemf/</a> .		

### МОЩНОСТЬ, МАССА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Потребляемая мощность	Режим готовности/энергосбережения/сканирования: 26/3,6/31 Вт		
Требования к электропитанию	Внешний источник питания, 100–240 В переменного тока, 60/50 Гц, 33 Вт		
Масса и габаритные размеры (Д x Ш x В)	9,5 кг 818 x 227 x 125 мм (32,2 x 8,9 x 4,9 дюйма)	12,3 кг 1159 x 227 x 125 мм (45,6 x 8,9 x 4,9 дюйма)	14,1 кг 1344 x 227 x 125 мм (52,9 x 8,9 x 4,9 дюйма)
Высота высокой подставки для принтера	От 850 до 1200 мм с шагом 50 мм (от 33,5 до 47,3 дюйма с примерным шагом 2 дюйма)		
Рабочая высота низкой подставки	От 810 до 860 мм с шагом 25 мм (от 31,9 до 33,9 дюйма с примерным шагом 1 дюйм)		

### СЕРТИФИКАТЫ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Безопасность	IEC 60950. Сертификаты: cUL (США и Канада), CE (Европа), CCC (Китай), PSE (Япония), EAC (Россия, Казахстан, Белоруссия), KC (Корея), BSMI (Тайвань), UKR (Украина) и BIS (Индия)		
Электромагнитная совместимость (ЭМС)	Соответствует требованиям к устройствам класса А, включая требования правил FCC (США), ICES (Канада), Директивы по электромагнитной совместимости (ЕС), CCC (Китай), VCCI (Япония), EAC (Россия, Казахстан, Белоруссия), KC (Корея), BSMI (Тайвань), UKR (Украина) и BIS (Индия).		
Защита окружающей среды	Сертификаты ENERGY STAR®, EuP (EU), WEEE (EU), RoHS (EU) and REACH (EU)		
Страна происхождения	Разработано в Дании. Произведено в Китае.		
Гарантия	Гарантия 2 года, быстрая, простая замена деталей		
Комплект поставки	Сканер (модель 610, 914 или 1118 мм), кабель Ethernet (2 м), внешний источник питания, руководство по установке, плакат для калибровки, лист для калибровки и протирающая ткань		

1. Требуется программное обеспечение Nextimage.

2. Приложения Contex создают стандартные форматы растровых файлов, которые могут использоваться в любом приложении САПР или ГИС.

Все товарные знаки являются собственностью своих соответствующих владельцев и используются только для непосредственного описания предоставляемого продукта. Их использование ни в коей мере не указывает на связь между компанией Contex и владельцами упомянутых торговых знаков.

## Contex SD One MF — это шаг к простоте МФУ



**Повышение качества оригинала**  
Двусторонние светодиодные панели внутри сканера не оставляют шанса ни одной тени, даже если качество оригинала оставляет желать лучшего.



**Оптимизация рабочего процесса**  
Создание аннотации прямо в отсканированном изображении с последующим сохранением в выбранном формате. SD One MF обновит рабочие процессы сканирования.

SD One MF совместим с ведущими широкоформатными принтерами. Полный список поддерживаемых принтеров см. в примечаниях к выпуску SD One MF на странице [contex.com/support/software-sdonemf/](http://contex.com/support/software-sdonemf/).



[contex.com/sdonemf](http://contex.com/sdonemf)

Офис компании Contex HQ & EMEA  
Global Scanning Дания A/S  
Копенгаген, Дания  
Тел.: +45 4814-11-22  
[info@contex.com](mailto:info@contex.com)

Офис компании Contex в Америке  
Global Scanning Америка Inc.  
Шантэй, Вирджиния. 20151, США  
Тел.: +1 (877) 226-68-39  
[salesamericas@contex.com](mailto:salesamericas@contex.com)

Офис компании Contex Япония и Азия  
Global Scanning Япония A/S  
Йокогама, Япония  
Тел.: +81 45 548-85-47  
[apac@contex.com](mailto:apac@contex.com)

