

HD ULTRA ><

36" 42" 60"

EIN NEUER STANDARD FÜR DAS GROSS- FORMATIGE SCANNEN



MEHR LEISTUNG, BESSERE PERFORMANCE, HÖHERE PRODUKTIVITÄT

Produktivität. Die Reihe HD Ultra X ist der Gipfel der Produktivität. Die Geräte benötigen keine Aufwärmzeit, sind super schnell, erkennen Ihr Papier sofort und übertragen Daten schneller auf Ihren Bildschirm als jeder andere großformatige Scanner auf dem Markt.

Qualität. Dank der CCD-Technologie kommt HD Ultra X der Farbe Ihres Originals so nah wie kein anderes Gerät. Freuen Sie sich über kristallklare Scans mit unerreichter Schärfe. Mit unserer Software Nextimage 5 können Sie Ihre qualitativ hochwertigen Scans noch zusätzlich bereinigen und das Aussehen Ihrer Originale verbessern.

Flexibilität. Die Reihe HD Ultra X macht Ihnen das Leben einfach leichter. Laden Sie Originale wo Sie möchten und passen Sie die Stärkenkapazität auf bis zu 15 mm an, um Kunstwerke, Blaupausen, Fotos, Landkarten und vieles mehr zu erfassen. Alles was Sie brauchen, vereint in einem einzigen Gerät.

Workflow. Bei dieser Reihe können Sie aus drei Lösungen wählen: Als eigenständiges Gerät, als „Alles-in-einem“-Lösung (AIO), oder Sie entscheiden sich für die Lösung ScanStation Pro. Was auch immer Sie genau benötigen, wir haben die passende Lösung für Sie.

Qualitativ hochwertige Linsen

Contex-CCD-Scanner verwenden Premium-Linsen von Fujifilm, die Sie mit hochauflösenden Bildern begeistern werden, in der besten Qualität, die heute auf dem Markt zu finden ist.

Instant-ON-Funktion

Sparen Sie wertvolle Zeit, da Ihr Scanner ganz ohne Aufwärmphase immer sofort loslegen kann.

Echtgrößen-Erkennung

HD Ultra X ermittelt automatisch beim Scannen die Papierbreite.

OTAC (Anpassungssteuerung für die optimale Stärke)

Passen Sie den Scanner schnell und einfach an die verschiedenen Stärken Ihrer Originale an.

Geschwindigkeitsanpassung

Über das Touch-Bedienfeld können Sie drei verschiedene Geschwindigkeiten einstellen und so den Scanner ganz einfach an Ihren Workflow und an das Original anpassen.

BOOST YOUR WORKFLOW

MEHR UNTER: contex.com/hdultrax

 **contex**[®]
WHEN IMAGING MATTERS

HD ULTRA >< SERIES

	HD ULTRA X 6050	HD ULTRA X 6090	HD ULTRA X 4250	HD ULTRA X 4290	HD ULTRA X 3650	HD ULTRA X 3690
Maximale Scan-Breite	60 Zoll (1524 mm)		42 Zoll (1067 mm)		36 Zoll (914 mm)*	
Arbeitshöhe ¹	36,3 / 37,3 / 38,3 Zoll (922 / 947 / 972 mm)					
SCAN-GESCHWINDIGKEIT² (ZOLL/SEKUNDE) Bei maximaler Scan-Breite des Scanners						
RGB-Farbe mit 200 dpi	8,9	17,8	8,9	17,8	8,9	17,8
Erweiterbare Farb-Geschwindigkeit	°	•	°	•	°	•
Graustufen/Monochrom mit 200 dpi	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
PRODUKTIVITÄT (DOKUMENTE/STUNDE) Chargen-Scans für 60 Minuten. Beinhaltet die Zeit für das Laden und Auswerfen von Papier. Gemessen in vollständigen Scans						
Papiergröße Arch E, Portraitformat, monochrom/ RGB-Farbe, 200 dpi	875/519	875	875/519	875	875/519	875
Papiergröße Arch E, Landschaftsformat, monochrom/ RGB-Farbe, 200 dpi	1055/642	1055				
Papiergröße A0, Portraitformat, monochrom/RGB-Farbe, 200 dpi	903/537	903	903/537	903	903/537	903
Papiergröße A0, Landschaftsformat, monochrom/RGB-Farbe, 200 dpi	1057/693	1057				
Maximale Medien-Breite	61,8 Zoll (1570 mm)		43,3 Zoll (1100 mm)			
Optische Auflösung				1200 dpi		
Maximale Auflösung				9600 dpi		
CCD-Kameras	7 x 4 Linearfarben-CCDs (RGB und Grau)		5 x 4 Linearfarben-CCDs (RGB und Grau)			
Schärfentiefe				0,3 Zoll (7 mm)		
Maximale Medien-Stärke				0,6 Zoll (15 mm)		
Gesamtzahl Pixel	299040 Pixel		213600 Pixel			
Genauigkeit				0,1 % +/- 1 Pixel		
Datenerfassung (farbig/mono)				48-Bit in Farbe / 16-Bit in Graustufen		
Farbenraum				Adobe-RGB, Device-RGB, RAW-RGB, sRGB		
Konnektivität				USB 3.0 mit xDTR3, Gigabit-Ethernet mit xDTR2.5		
Netzwerk-Workflow				Push-Pull		
Software ³	WIDeSystem (Treiber), Nextimage 5, Tablet-App Nextimage Remote (kostenlos für iOS und Android)					
Dateiformate ⁴	Big TIFF, TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Extended(JPX), TIF-G3, TIF-G4, Mehrseitige PDFs und noch weitere					
Betriebssysteme	Windows 11 64-bit, Windows 10 32-bit und 64-bit					
Nextimage TWAIN	64-Bit TWAIN-Anwendungstreiber enthalten, für EDM und andere Imaging-Software					
Gewicht und Abmessungen	62,5 kg (138,8 lbs) / LxBxH: 1810 mm (71") x 540 mm (21") x 279 mm (11")		49,3 kg (109 lbs) LxBxH: 1360 mm (53,6") x 540 mm (21") x 279 mm (11")			
Stromverbrauch (Bereitschaft/Schlafmodus/ Scannen)	Max. 39 W / < 1 W / 130 W (eingebaute Stromversorgung)					
Zertifizierung/Compliance	RoHS, REACH, cUL, CE, Customs Union, CCC, VCCI, ENERGY STAR® Zertifizierung					
Herkunftsland	Entworfen und entwickelt in Dänemark, hergestellt in China					
TAA-konformer Scanner	TAA-konforme Scanner stehen nur Kunden aus den USA zur Verfügung und werden in Dänemark montiert					

• = Enthalten ° = Erweiterbar

* = Erweiterbar auf 42 Zoll (1067 mm)

1. Benötigt optionalen Scanner-Ständer.

2. Contex empfiehlt 64-bit Prozessoren (Intel Core i5, AMD Ryzen 5 5500 oder besser), 16 GB RAM und eine SSD-SATA-Festplatte, mindest. USB 3.0 oder Gigabit-Ethernet.

Geschwindigkeit wurde getestet mit: Nextimage-Software, PC mit Intel Core i7 4770K 3,5 GHz, 16 GB RAM, SSD – 1 TB, USB 3.0 SuperSpeed und Win 64-Bit.

3. Contex-Anwendungen erzeugen Raster-Dateiformate auf Branchenstandard, die in beliebigen CAD- oder GIS-Anwendungen eingesetzt werden können.

4. Erfordert optionale Nextimage5-Software.

Die verschiedenen Lösungen passen sich Ihrer Arbeitsweise an und fügen sich nahtlos in Ihren Workflow ein



Führen Sie die Nextimage-Software von einem PC aus, der nicht mit dem Ständer verbunden ist



Verwenden Sie Ihr Tablet als Fernsteuerung für die Nextimage-Software



Führen Sie die Nextimage-Software direkt auf Ihrem Scanner aus

Contex-Lösungen sind mit allen führenden großformatigen Druckern kompatibel. Die vollständige Liste finden Sie unter contex.com/nextimage-supported-printers



contex.com/hdultrax

Contex HQ & EMEA
Global Scanning Denmark A/S
Kopenhagen, Dänemark
Telefon: +45 4814 1122
info@contex.com

Contex Americas
Global Scanning Americas Inc.
Chantilly, VA, 20151, USA
Telefon: +1 (877) 226 6839
salesamericas@contex.com

Contex Japan & Asia
Global Scanning Japan A/S
Yokohama, Japan
Telefon: +81 45 548 8547
apac@contex.com

